

Stand-Geschirrspüler, 45 cm GSP 14742 W



- unterbaufähig
- Weiß
- 9 Maßgedecke
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 160 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,0 l / 0,75 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2660,0 l / 215 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.45 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.49 W
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 450 x 590 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150,0/175,0 cm
- Gewicht: 34,0 kg

EAN 4040729147422

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 14742 W |
| Bauart | - |
| Breite | 45,0 |
| Farbe | weiß |

Leistung

| | |
|---|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Trocknungseffizienzklasse | A |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) | Eco / 160 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW) | 49 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 1) | 215 |
| Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) 2) | 2660,0 |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l) | 0,75 / 9,0 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0.45 / 0.49 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik | • |
| Maßgedecke | 9 |
| Sprühebenen | 2 |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm | - / - |
| Wasseranschluss in °C maximal | 60 |
| Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | - / - |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | unbeladen |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb | 4 |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar | • / - / • |
| Flex-Besteckschubblade | - |
| Innenbeleuchtung | - |

Bedienung

| | |
|---------------------------|-------|
| Display | - |
| Programmablaufanzeige | 1 |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

| | |
|-----------------------|-------|
| Halbbeladung | • |
| Zonenspülen | - |
| Tab-Funktion 3in1 | - |
| Startzeitvorwahl in h | - / - |

Programme / Optionen

| | |
|---------------------------------|--|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 4 / 3 |
| Programme | Intensiv 60°C / 170 Min. Eco 45°C / 190 Min. 65°C / 90 Min. Rapid 45°C / - Min. |

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte | • |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
| Wasserdruck (bar) | 0,4 - 10 |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | • |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150,0 / 175,0 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 450 x 590 |
| Anschlusswert (W) | 1,93 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 34,0 / 38,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 885 x 485 x 620 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4040729147422 |
|-----|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.